

ALICO – LED svietidlo



Popis svietidla ALICO

Možnosť viacnásobného príkonu od 200W do 2000W. Ľahká montáž 200W modulu. Univerzálne nastavenie uhla – horizontálne a vertikálne, jednoduchý spôsob nastavenia uhla svetla a vytváranie rozmanitosti prostredia osvetlenia. Možnosť viacnásobnej optiky od 10° 15°, 30° a 20° * 60°. Pridanie priesozru umožňuje vynikajúcu kontrolu svetelného znečistenia. Podpora umiestnia predradníka na spodok stĺpa tak, aby bola údržba jednoduchá. Široké možnosti využitia pre športoviská, veľkých priestorov atď'.

Špecifikácia

Model	ALICO-200	ALICO-400	ALICO-600
Príkon (w)	200±5W	400±5W	600±5W
LED Typ	Seoul Chip		
Svetelný tok svietidla (±5%)	27000lm	54000lm	81000lm
Účinnosť (5000K, Ra70)	135 (±5%) LM/W		
Teplota farby svetla	5000K (3000K, 4000K možnosť)		
Uhol vyžarovania svetla	15°, 30°, 60°, 90°, 30°x60°		
LED Prevodník	Meanwell		
Vstupné napätie	100-277V		
PF cos Φ	≥0,93		
Frekvencia	50/60Hz		
Prepät'ová ochrana	6kv line-line, 10kv line-earth		
Rozmer svietidla	321x316x118mm 419x340x222mm 529x340x226mm		
Hmotnosť svietidla	4,1±0,3kg 9,4±0,3kg 15,3±0,3kg		
Použitý materiál	Hliníková zliatina, Polykarbónová optická šošovka		
IP Ochrana	IP66		
Montáž svietidla	± 90 ° nastavenie uhlu sklonu		
Prevádzková teplota	-30°C až +50°C		
Životnosť	>50 000hod.		
Stmievanie svietidla	Stmievacie a nestmievacie		
Inteligentné ovládanie svietidla	Dali		
Záručná doba	5 rokov		