

ELITE – LED svietidlo

Špecifikácia



Popis svietidla ELITE

Možnosť viacnásobného príkonu od 200W do 2000W. Ľahká montáž 200W modulu. Univerzálne nastavenie uhla – horizontálne a vertikálne, jednoduchý spôsob nastavenia uhla svetla a vytváranie rozmanitosti prostredia osvetlenia. Možnosť viacnásobnej optiky od 10° 15°, 30° a 20° * 60°. Pridanie priezoru umožňuje vynikajúcu kontrolu svetelného znečistenia. Podpora umiestnia predradníka na spodok stípa tak, aby bola údržba jednoduchá. Široké možnosti využitia pre športoviská, veľkých priestorov atď.

Model	ELITE-100	ELITE-150	ELITE-200
Príkon (w)	100±5W	150±5W	200±5W
LED Typ	Philips Chip		
Svetelný tok svietidla (±5%)	17500lm	26250lm	35000lm
Účinnosť (5000K, Ra70)	175 (±5%) LM/W		
Teplota farby svetla	5000K (3000K, 4000K možnosť)		
Uhol vyžarovania svetla	60°, 90°, 120°		
LED Prevodník	Meanwell		
Vstupné napätie	100-277V		
PF cos Φ	≥0,93		
Frekvencia	50/60Hz		
Prepät'ová ochrana	6kv line-line, 10kv line-earth		
Rozmer svietidla	318x299x40,5mm 318x299x40,5mm 613x299x40,5mm		
Hmotnosť svietidla	3±0,3kg 3±0,3kg 15,3±0,3kg		
Použitý materiál	Hliníková zliatina, Polykarbónová optická šošovka		
IP Ochrana	IP54		
IK Ochrana	IK10		
Montáž svietidla	± 90° nastavenie uhlu sklonu		
Prevádzková teplota	-30°C až +50°C		
Životnosť	>100 000hod.		
Stmievanie svietidla	Stmievacie a nestmievacie		
Inteligentné ovládanie svietidla	Dali, 0-10V, PWM		
Záručná doba	5 rokov		